

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 03/2017/BIOSEP-CB

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Separator koalescencyjny z by-passem BIOSEP-CB, żelbetowy

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

**Separator koalescencyjny z by-passem, żelbetowy
BIOSEP-CB - typoszereg**

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Oddzielanie cieczy lekkich ze ścieków dla ochrony kanalizacji i wód deszczowych

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust.5:

Biocent Sp. z o.o., Do Dysa 5, 20-149 Lublin

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust.2:

nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określonego w załączniku V:

4

7. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostka notyfikowanej:

nie dotyczy

8. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds. oceny technicznej

nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Klasa separatora	Klasa I	PN-EN 858-1:2005/A1:2007
Reakcja na ogień	A1	
Szczelność na ciecze	Wynik pozytywny	
Skuteczność	Wynik pozytywny	
Wytrzymałość na obciążenia	Wynik pozytywny	
Trwałość	Wynik pozytywny	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Lublin, dnia 01-03-2017

W imieniu producenta podpisał(-a): Paweł Bury



TYPOSZEREG URZĄDZEŃ OBJĘTYCH
DEKLARACJĄ WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 03/2017/BIOSEP-CB

Model	Przepływ Q _{nom}	Przepływ maksymalny Q _{max}
	[l/s]	[l/s]
BIOSEP-CB 3/30	3	30
BIOSEP-CB 6/60	6	60
BIOSEP-CB 8/80	8	80
BIOSEP-CB 10/100	10	100
BIOSEP-CB 15/150	15	150
BIOSEP-CB 20/200	20	200
BIOSEP-CB 30/300	30	300
BIOSEP-CB 40/400	40	400
BIOSEP-CB 60/600	60	600
BIOSEP-CB 70/700	70	700
BIOSEP-CB 90/900	90	900

